Biased GRASP con VNS para el problema de dominación total de grafos ponderados

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

1 El problema de dominación total de grafos ponderados consiste en determinar un
2 conjunto de dominación total D en un grafo cuyos vértices y aristas tienen pesos
3 asociados, de forma que se minimice el coste total. Este coste se define como
4 la suma de los pesos de los vértices incluidos en D , los pesos de las aristas del
5 subgrafo inducido por D , y, para cada vértice no seleccionado, el peso mínimo
6 de la conexión con algún vértice de D . Este problema, considerado NP-duro
7 por su dificultad, tiene aplicaciones en redes de comunicación, localización de
8 instalaciones y redes sociales, entre otras. El artículo que aquí se presenta, propone
9 una metodología basada en una búsqueda de vecindades variables (VNS) y en
10 una construcción adaptativa mediante Biased GRASP, lo que permite obtener
11 soluciones de alta calidad en instancias de gran tamaño.

12 1 Introducción

13 El estudio de problemas de dominación en grafos está ampliamente abordado en la literatura, siendo
14 fundamentales en el análisis de estructuras de redes y en la optimización combinatoria. El caso
15 del problema de dominación total de grafos ponderados, o su acepción en inglés Weighted Total
16 Domination Problem (WTDP), fue propuesto por Ma et al. (2019), y extiende el clásico problema
17 de dominación total al incorporar pesos en los vértices y aristas, permitiendo modelar situaciones
18 reales como la asignación óptima de dispositivos en redes de comunicación. Debido a la complejidad
19 computacional del problema, los enfoques exactos resultan ineficientes para instancias de gran
20 tamaño, lo que justifica la aplicación de técnicas heurísticas y metaheurísticas para obtener soluciones
21 en tiempos razonables.

22 En el trabajo publicado en Casado et al. (2025) proponemos un procedimiento metaheurístico basado
23 en la metodología VNS e investigamos diversas estrategias para la construcción de soluciones iniciales
24 de buena calidad. Proponemos dos funciones voraces distintas y un constructivo voraz aleatorizado
25 sesgado (Biased GRASP, BGC). En el BGC, la probabilidad de seleccionar un elemento se orienta
26 hacia aquellos que, además de ofrecer alta calidad, contribuyen a aumentar la diversidad de la solución.
27 Asimismo, se consideran dos variantes para cada método constructivo: la versión básica, que finaliza
28 al obtener una solución factible, y la versión extendida, que continúa incorporando elementos. En
29 Casado et al. (2025) se realizaron experimentos numéricos, apoyados en pruebas estadísticas, que
30 permitieron identificar las estrategias óptimas y validar las propuestas presentadas.

31 2 Modelo Matemático

32 Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido, donde V es el conjunto de vértices y E el de aristas. Definimos
33 el *vecindario* de un vértice $v \in V$, $N(v)$, como el conjunto de vértices adyacentes a v . El *vecindario*

34 *cerrado* de v se denota por $N[v] = N(v) \cup \{v\}$, y cada arista $e \in E$ conecta dos vertices distintos.
 35 Para cualquier subconjunto $S \subset V$, se define $N(S)$ como el conjunto de todos los vertices vecinos
 36 a los vertices de S , y $N[S] = N(S) \cup S$. Asimismo, $E(S)$ representa el conjunto de aristas cuyos
 37 extremos pertenecen a S , y $G[S]$ es el subgrafo inducido por S .

38 Un *conjunto dominante* (CD) es un subconjunto $D \subset V$ tal que todo vertice en $V \setminus D$ es adyacente a
 39 al menos un vertice en D . Por otra parte, un *conjunto de dominacion total* (TDS) es un subconjunto
 40 $S \subset V$ en el que cada vertice del grafo, incluidos los que pertenecen a S , tiene al menos un vecino
 41 en S (es decir, $N(S) = V$). Para que exista un TDS es necesario que no haya vertices aislados en G .

42 Consideremos un grafo ponderado tanto en vertices como en aristas, $G = (V, \omega_V, E, \omega_E)$, donde
 43 $\omega_V : V \rightarrow \mathbb{R}^+$ asigna un peso positivo a cada vertice y $\omega_E : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ asigna un peso a cada arista.
 44 Para simplificar, se usara la notacion ω cuando no exista ambigüedad entre ω_V y ω_E . El problema de
 45 dominacion total ponderada (WTDP) consiste en hallar un TDS S en G que minimice el coste total,
 46 definido por la funcion

$$f(S) := \sum_{u \in S} \omega(u) + \sum_{e \in E(S)} \omega(e) + \sum_{v \in V \setminus S} \min\{\omega(v, u) : u \in N(v) \cap S\}.$$

47 En otras palabras, se busca que la suma de los pesos de los vertices de S , mas la suma de los pesos de
 48 las aristas del subgrafo inducido por S , y ademas la suma del mınimo peso de conexion entre cada
 49 vertice no perteneciente a S y su vecino en S , sea la menor posible.

50 El WTDP se relaciona con diversas aplicaciones reales, como la ubicacion de un numero limitado de
 51 dispositivos en una red de comunicacion, de modo que cada sitio este conectado a un transmisor. Aquı,
 52 tanto el coste de instalar un dispositivo como el de establecer la comunicacion entre ellos se reflejan
 53 en los pesos asignados. Ası, el objetivo es identificar el TDS de menor coste en un grafo de doble
 54 ponderacion, sin imponer restricciones sobre la cardinalidad del conjunto dominante. Este modelo
 55 resulta fundamental para reducir los costes operativos en sistemas con altos gastos de comunicacion.

56 3 Metodologıa y Detalles del Algoritmo

57 En Casado et al. (2025) proponemos una metaheurıstica basada en la busqueda de vecindades variable
 58 (VNS). Dado que VNS requiere iniciar la busqueda a partir de una solucion inicial, la cual puede
 59 generarse de manera aleatoria o mediante un procedimiento mas elaborado, proporcionar un punto
 60 de partida prometedor reduce el esfuerzo computacional necesario para alcanzar soluciones de alta
 61 calidad. Con ese objetivo, se proponen tres procedimientos constructivos: dos de ellos basados
 62 en metodos completamente voraces y un tercero fundamentado en el marco de la metaheurıstica Greedy
 63 Randomized Adaptive Search Procedure (GRASP), en particular, en su version Biased GRASP, que
 64 asigna una probabilidad especıfica a cada elemento candidato.

65 La metodologıa propuesta se estructura en dos fases principales: la construccion de soluciones
 66 iniciales y la mejora de estas mediante tecnicas de busqueda local y de vecindades variables. En la
 67 fase de construccion se desarrollan tres metodos. El primero, un constructivo voraz basado en la
 68 funcion objetivo, selecciona iterativamente el vertice u que, al ser anadido al conjunto S , minimiza el
 69 incremento de la funcion objetivo, es decir, se busca minimizar $f(S \cup \{u\})$. El segundo metodo es
 70 otro constructivo voraz que evalua cada candidato a partir de una razon que relaciona el beneficio
 71 obtenido en terminos de nuevos vertices dominados y el coste de incluir dicho vertice, considerando
 72 ademas las aristas internas que se generan. Finalmente, el tercer metodo constructivo consiste en
 73 un constructivo basado en GRASP sesgado (Biased GRASP, BCG). En esta construccion a cada
 74 vertice candidato se le asigna un valor de evaluacion mediante una funcion combinada de calidad y
 75 diversidad, expresada como $g_{BCG}(u) = \alpha \cdot D + (1 - \alpha) \cdot Q$, donde Q se relaciona con la funcion
 76 voraz utilizada en el segundo constructivo voraz y D mide la diversidad en funcion de la frecuencia
 77 con la que el vertice ha sido incluido en soluciones previas. La seleccion se efectúa mediante un
 78 mecanismo de ruleta, favoreciendo aquellos candidatos con mayor valor de la funcion voraz, y el
 79 proceso continua hasta cumplir un criterio de parada que puede permitir la mejora de soluciones
 80 factibles mediante la incorporacion de nuevos vertices, siempre y cuando la reduccion en el coste
 81 externo supere el incremento de los costes internos.

82 La fase de mejora de la solucion se basa en una busqueda local que utiliza operadores de intercambio,
 83 donde se reemplaza un vertice $s \in S$ por uno $u \notin S$, con el fin de explorar el vecindario definido por
 84 estos intercambios. Se estudiaron diversas variantes de esta busqueda local, entre las que se encuentra

85 una búsqueda exhaustiva (ELS), que explora de manera completa el vecindario, la búsqueda predictiva
86 (PLS), que intenta predecir la mejora potencial sin ejecutar el intercambio completo (aunque con
87 un coste computacional elevado), y la búsqueda local reducida (RLS), que limita la exploración
88 solo a aquellos intercambios que garantizan la factibilidad de la solución. La última variante, RLS,
89 demostró un equilibrio adecuado entre eficacia y eficiencia, lo que la hace la opción preferida en la
90 metodología.

91 El núcleo del enfoque es el algoritmo de Búsqueda de vecindad variable con salto (JVNS de sus siglas
92 en inglés), el cual combina dos estrategias: en primer lugar, una fase de perturbación que introduce
93 cambios aleatorios en la solución actual mediante la eliminación de k vértices y la incorporación de
94 nuevos candidatos, lo que facilita la salida de óptimos locales; y en segundo lugar, la aplicación de la
95 búsqueda local (usando RLS) sobre la solución perturbada para refinarla. Además, se contempla una
96 versión multi-start en la que se generan múltiples soluciones iniciales mediante BGC y se ejecuta
97 JVNS para cada una, de manera que se explora un amplio espectro del espacio de soluciones.

98 4 Resultados Experimentales

99 En Casado et al. (2025), en primer lugar se analizaron empíricamente las diversas configuraciones
100 y estrategias de los métodos propuestos para encontrar la mejor configuración del metaheurístico.
101 Comparamos los distintos procedimientos constructivos junto con las variantes de la búsqueda local
102 (ELS, PLS y RLS), además de contrastar un diseño VNS básico con uno de arranque múltiple. Para
103 ello, se utilizaron un subconjunto preliminar de 25 instancias representativas extraídas del conjunto
104 de 180 instancias. Los resultados revelaron que el procedimiento Biased GRASP (BGC), combinado
105 con la búsqueda local basada en el ratio RLS y la configuración del VNS con $k_{max} = 0.3$ y 60
106 iteraciones), logra obtener soluciones de alta calidad en tiempos de CPU razonables, reduciendo de
107 forma notable la desviación promedio respecto al óptimo. En segundo lugar y con el objetivo de
108 evaluar la eficiencia y eficacia de nuestro algoritmo, lo comparamos la versión completa de nuestro
109 algoritmo JVNS con las formulaciones y el genético del artículo previo, GA1 (Álvarez-Miranda and
110 Sinnl, 2021), utilizando tanto el conjunto de instancias derivadas del estado del arte (MA y NEW)
111 como un nuevo conjunto de instancias más desafiantes, denominado CSM, que abarca grafos de
112 200 a 500 nodos. Mientras que en las instancias de menor tamaño ambos métodos, GA1 y JVNS,
113 ofrecieron resultados comparables, en las instancias grandes el algoritmo JVNS demostró superar
114 a GA1 tanto en calidad de solución como en tiempo de cómputo. Por ejemplo, en el subconjunto
115 NEW la desviación promedio fue de 0.12% para JVNS frente a 0.20% para GA1, mientras que en el
116 conjunto CSM JVNS mantuvo una desviación mínima ($< 0.00001\%$) y tiempos de procesamiento
117 significativamente inferiores. Estos resultados confirman la escalabilidad y eficacia del enfoque
118 propuesto.

119 5 Conclusiones

120 En conclusión, el artículo presenta una metodología robusta y eficiente para abordar el WTDP, com-
121 binando técnicas de construcción adaptativa, búsqueda local optimizada y estrategias de perturbación
122 en una estructura de búsqueda de vecindades variables. Los resultados obtenidos no solo aportan una
123 solución competitiva para instancias grandes, sino que también abren la puerta a futuras investiga-
124 ciones que integren enfoques metaheurísticos, combinando técnicas de optimización matemática y
125 heurísticas avanzadas, para enfrentar problemas de dominación en grafos con aún mayores niveles de
126 complejidad.

127 References

- 128 Álvarez-Miranda, E. and Sinnl, M. (2021). Exact and heuristic algorithms for the weighted total
129 domination problem. *Computers & Operations Research*, 127:105157.
- 130 Casado, A., Sánchez-Oro, J., and Martínez-Gavara, A. (2025). Heuristics for the weighted total
131 domination problem. *TOP*, pages 1–42.
- 132 Ma, Y., Cai, Q., and Yao, S. (2019). Integer linear programming models for the weighted total
133 domination problem. *Applied Mathematics and Computation*, 358:146–150.